

Akumulatorowa maszyna do wyoblania

REMS COLLUM 22V

Elektryczne wyoblanie do 12". Mobilna, szybka, ekonomiczna.

REMS

for Professionals

od
1909



REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY


REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

Mocna i szybka, np. wyoblanie rury stalowej 4" w zaledwie 77 s.

Akumulator Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, wystarcza na ok. 23 wyobleń DN 100/4" na jednym ładowaniu.

Niemiecka jakość



REMS Collum 22 V – elektryczne wyoblanie do 12". Mobilna, szybka, ekonomiczna.

REMS Collum 22 V to wydajna akumulatorowa rowkarka rolkowa do mobilnego, szybkiego i ekonomicznego rowkowania rur systemów połączeń rur. Technologia REMS Li-Ion 22 V wyznacza nowe standardy pod względem ekonomiczności i łatwości użytkowania pozwalając użytkownikowi na szybkie rowkowanie, np. rury stalowej w zaledwie 77 s. Technologia akumulatorowa i nieduży ciężar wynoszący z jednostką napędową zaledwie 34 kg umożliwiają łatwe i wygodne prowadzenie prac w każdym miejscu. Do instalacji, instalacji tryskaczowych, dużych instalacji grzewczych, przemysłu i kopalni. Na plac budowy i do warsztatu.

- 1** Kompaktowa, wytrzymała, odpowiednia do pracy na placu budowy, mobilna. Nieduże wymiary, nieduży ciężar, akumulatorowa maszyna do wyoblania z jednostką napędową waży tylko 34 kg.
- 2** Sprawdzona w praktyce szpadlowa rękojeść z uchwytem Softgrip.
- 3** Kontrola stanu maszyny z zabezpieczeniem przeciążeniowym jednostki napędowej chroniącym przed zbyt dużym prądem, z zabezpieczeniem przed przegrzaniem poprzez kontrolę temperatury silnika (NTC), z elektroniczną kontrolą stanu naładowania ze wskaźnikiem stanu naładowania w postaci 2-kolorowej zielono/czerwonej diody LED.
- 4** Stabilna, bezobstugowa przekładnia.
- 5** Mocny silnik akumulatorowy 21,6 V, z dużą rezerwą mocy, 500 W oddawanej mocy, przystosowany do intensywnej pracy i dużych wymiarów. Duża prędkość rowkowania 27–20 min⁻¹.
- 6** Bezpieczny włącznik impulsowy.
- 7** **Li-Ion 22 V Technology**
Wydajne akumulatory Li-Ion 21,6 V o pojemności 9,0 Ah o długim czasie pracy. Lekka i wydajna, pozwala na wykonanie ok. 23 wyobliń DN 100/4" na jednym ładowaniu.
- 8** Stopniowany wskaźnik stanu naładowania z wielobarwnymi diodami LED.
- 9** Zakres temperatur roboczych – 10 do + 60 °C. Maksymalna wydajność akumulatora bez efektu pamięci.
- 10** Urządzenie szybkoładujące 100–240 V, 90 W. Urządzenie szybkoładujące 100–240 V, 290 W, zapewniające krótkie czasy ładowania, dostępne jako akcesoria.

11 Urządzenie do wyoblania rur

Zwarta, sprawdzająca się na budowie. Silny korpus z metalu dla dużych naprężeń. Poręczna, łatwo przenośna, tylko 26 kg. Hydrauliczny cylinder ciśnieniowy zapewnia silny nacisk rolki dociskowej. Wytwarzanie ciśnienia ręczną pompą hydrauliczną. W obudowie zintegrowana stopniowana tarcza nastawna do automatycznego ograniczenia głębokości wyoblania.

12 Rolki wyoblające

Niezawodne rolki wyoblające REMS z optymalnie dopasowaną średnicą rolki dociskowej oraz przeciwołki o szorstkich radełkowanych powierzchniach gwarantują pewny obrót rury i precyzyjne zagniecenie rowka. Rolki wyoblające z ciągliwo – twardej specjalnie hartowanej stali zapewniają wyjątkowo długie użytkowanie. 3 pary rolek wyoblających (rolka dociskowa, przeciwołka) do całego zakresu roboczego DN 25–300, 1–12", łatwe w wymianie. Rolki wyoblające Cu (rolka dociskowa, przeciwołka) do rur miedzianych 54–159 mm. Rolki wyoblające INOX (rolka dociskowa ze stali nierdzewnej, przeciwołka z twardej specjalnie hartowanej stali, niklowanej) do nierdzewnych rur stalowych 1–1½", 2–6" i 8–12". Rolki wyoblające do rur z aluminium i PVC – na zapytanie.





REMS Collum 22V

REMS Collum 22V. Akumulatorowa maszyna do wyoblania rur do systemu połączeń rur przy pomocy obejm DN 25–300, 1–12". Przyrząd do wyoblania, ręczna pompa hydrauliczna, zintegrowana tarcza nastawna z podziałką do automatycznego ograniczenia głębokości wyoblania, 1 para rolek wyoblających (rolka dociskowa, przeciwrólka) 2–6", sześciokątny klucz kołkowy. Jednostka napędowa z bezobsługową przekładnią, mocnym silnikiem akumulatorowym 21,6 V, 500 W, impulsowym wyłącznikiem bezpieczeństwa. Obroty prawe i lewe, kontrola stanu maszyny z zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrola temperatury, kontrola stanu naładowania. Uniwersalna podpora. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, ładowarka szybkoładująca 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Do stołów roboczych, podstaw i wózków jezdnych. W kartonie.

Nr art. 347005 R220

Osprzęt

REMS Amigo 22V napęd,
bez akumulatora

Nr art. 530004 R22

Akumulator Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah

Nr art. 571583 R22

Urządzenie szybkoładujące 100–240 V,
50–60 Hz, 90 W

Nr art. 571585 R220

Urządzenie szybkoładujące 100–240 V,
50–60 Hz, 290 W

Nr art. 571587 R220

Zasilacz 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,
dla zasilania z sieci zamiast akumulatora Li-Ion 21,6 V

Nr art. 571578 R220

Podstawa

Nr art. 849315 R

Wózek jezdny

Nr art. 849310 R

REMS Herkules 3B

Nr art. 120120 R

REMS Herkules XL 12"

Nr art. 120125 R

Do rur stalowych:

Rolki wyoblające 1–1½", para

Nr art. 347030

Rolki wyoblające 2–6", para

Nr art. 347035

Rolki wyoblające 8–12", para

Nr art. 347040

Do rur ze stali nierdzewnej:

Rolki wyoblające INOX 1–1½", para

Nr art. 347053

Rolki wyoblające INOX 2–6", para

Nr art. 347046

Rolki wyoblające INOX 8–12", para

Nr art. 347047

Do rur miedzianych:

Rolki wyoblające Cu 54–159, para

Nr art. 347034

REMS Lumen 2800 22V Set Power-Edition,
akumulatorowy naświetlacz budowlany LED

Nr art. 175210 R220

Sprzedaż tylko poprzez handel
specjalistyczny.



REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19
PL 62-070 Dopiewo
Telefon +48 61 654 09 00
Telefax +48 61 654 09 05
E-Mail: POL@rems.de
www.rems.de



www.rems.de



@remstools